

### SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G348</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in maglia colore grigio melange spalmato su lato palmo e paraunghie in materiale polimerico colore grigio, Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7,5-8 c.ca. - Taglie 7/8/9/10
<b>Destinazione d'uso:</b>	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): settore Industria / Edilizia -lavori di manutenzione / pulizia impianti / lavori con attrezzi / falegnameria /manipolazione di parti metalliche / manipolazione di pezzi piccoli e acuminati. Protezione al taglio = D (come da normativa EN388: 2016)		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>Supporto maglia 13 gauge Nylon+ HPPE e fibra di vetro con Spalmatura palmo in poliuretano grigio</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Reg. UE 2016/425)</b>	Il guanto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425, è conforme alla norma EN ISO 21420:2020 ed EN388:2016 + A1 2018 ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE nr. 0075/1934/162/11/20/2795 rilasciato dall'organismo notificato nr. 0075.		

FOTO GUANTO:



ESEMPIO MARCATURA:

