



tecnologia della medicazione e del benessere

Eurosirel S.p.A.
Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287
Fax +39 02 33.55.95.200

SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

110024

Pharmadoct - CLASSIC 20 Cerotti Medi

20 pz. 7X2 cm

Materiale base supporto

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Materiale	-	PE-EVA Color Pelle	-
Composizione	-	Estruso asimmetrico di PE-EVA	-
Grammatura	g/m ²	60	±10%
Spessore	µm	70	±10%
Colore	-	Color Pelle	-

Adesivo

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipologia	-	Hot Melt acrilico ai raggi UV	-
Grammatura	g/m ²	35	-
Adesività	N/cm	3	-

Garza

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Antiaderente	-
Composizione 1° strato (antiaderente)	-	LPDE trasparente perforato	-
Composizione 2° strato (assorbente)	-	Polpa di cellulosa e leganti	-
Spessore	mm	1,0	±10%
Grammatura	g/m ²	98	±10%
Assorbenza	g/m ²	600	-

Siliconata

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata	-
Grammatura	g/m ²	50	-

Incarto primario "saldante a freddo"

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Lato 1	-	Carta Bianca	-
Lato 2	-	Carta Bianca	-

01.09.2012, Settimo Milanese

Laboratorio e Qualità
Eurosirel SpA

Questo documento è valido senza firma ed è conforme al documento originale in accordo con le procedure di qualità di Eurosirel S.p.A.



tecnologia della medicazione e del benessere

Eurosirel S.p.A.
Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287
Fax +39 02 33.55.95.200

TECHNICAL DATASHEET

MEDICAL DEVICE I CLASS

110024

Pharmadoct - CLASSIC 20 Medium Plasters

20 pcs. 7X2 cm

Support

Data	Unit	Value	Tolerance
Material	-	PE-EVA skin colored	-
Composition	-	Asimmetric extruded PE-EVA	-
Weight	g/m ²	60	±10%
Thickness	µm	70	±10%
Color	-	Skin colored	-

Adhesive

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	UV reactive copolymeric acrylic adhesive	-
Weight	g/m ²	35	-
Adhesivity	N/cm	3	-

Gauze

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	Non-stick	-
Layer 1 Composition	-	Transparent perforated LPDE	-
Layer 2 Composition	-	Fluff pulp and bonding fiber	-
Thickness	mm	1,0	±10%
Weight	g/m ²	98	±10%
Absorption	g/m ²	600	-

Silicon Paper

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	One sided silicon	-
Weight	g/m ²	50	-

Primary Packaging "cold seal"

Data	Unit	Value	Tolerance
Side 1	-	Neutral paper	-
Side 2	-	Neutral paper	-

01.09.2012, Settimo Milanese

Quality Department
Eurosirel SpA

This document is valid without signature and it is a conform and exact copy of the original document, according with Eurosirel quality procedures.