

**SCHEDA TECNICA**

Rev.1

**DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I**

**110307**

**Pharmadoct - SOFT 6 Cerotti in TNT Gomito/Ginocchio**

6 pz. formato 7 x 4,8 cm

**Materiale base supporto**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Materiale	-	TNT Bianco	-
Composizione	-	Fibre di Poliestere 100 %	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	50	±10%
Spessore	µm	≥ 150	-
Colore	-	Bianco	-

**Adesivo**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipologia	-	Hot Melt acrilico ai raggi UV	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	≥ 35	-
Adesività	N/cm	≥ 3	-

**Garza**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Antiaderente	-
Composizione 1° strato (antiaderente)	-	LPDE trasparente perforato	-
Composizione 2° strato (assorbente)	-	Polpa di cellulosa e leganti	-
Spessore	mm	1,0	±10%
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	98	±10%
Assorbenza	g/m <sup>2</sup>	≥ 600	-








**Siliconata**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	≥ 50	-

**Incarto primario "saldante a freddo"**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Lato 1	-	Carta Bianca	-
Lato 2	-	Carta Bianca	-

**Packaging**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Astuccio	-
Materiale	-	Cartoncino	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	260	±10%
Stampa Cartoncino	-	Consigli per l'uso e diciture di legge:    Indirizzo Fabbricante: .....   Lotto: .....(AFFNNNN).....  Scadenza:..... 	-

10.08.2015 Settimo Milanese

**Laboratorio e Qualità**  
**Eurosirel SpA**



tecnologia della medicazione e del benessere

**Eurosirel S.p.A.**

Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287  
Fax +39 02 33.55.95.200

TECHNICAL DATA SHEET

Rev.1

MEDICAL DEVICE I CLASS

**110307**

**Pharmadoct - SOFT 6 TNT Plasters for Elbow/Knee**

6 pcs. formato 7 x 4,8 cm

**Support**

Data	Unit	Value	Tolerance
Material	-	TNT Skin color	-
Composition	-	100% Polyester fibers	-
Weight	g/m <sup>2</sup>	50	±10%
Thickness	µm	≥ 150	-
Color	-	Skin color	-

**Adhesive**

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	UV reactive copolymeric acrylic adhesive	-
Weight	g/m <sup>2</sup>	≥ 35	-
Adhesivity	N/cm	≥ 3	-

**Gauze**

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	Non-stick	-
Layer 1 Composition	-	Transparent perforated LPDE	-
Layer 2 Composition	-	Fluff pulp and bonding fiber	-
Thickness	mm	1,0	±10%
Weight	g/m <sup>2</sup>	98	±10%
Absorption	g/m <sup>2</sup>	≥ 600	-








**Silicon Paper**

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	One sided silicon	-
Weight	g/m <sup>2</sup>	≥ 50	-

**Primary packaging "cold seal"**

Data	Unit	Value	Tolerance
Side 1	-	Neutral Paper	-
Side 2	-	Neutral Paper	-

**Packaging**

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	Case	-
Material	-	Cardboard	-
Weight	g/m <sup>2</sup>	260	±10%
Printing on case	-	Advice for use and legal wording:     Manufacturer address: .....  Lot: .....(AFFNNNN).....  Expyre:..... 	-

10.08.2015 Settimo Milanese

Quality Department  
Eurosirel SpA