



tecnologia della medicazione e del benessere

Eurosirel S.p.A.
Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287
Fax +39 02 33.55.95.200

SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

110949 Pharmadoct - Cerotti ALUMINIUM per scottature

4 pz.
(2pz. 7,5x7,5 cm; 2pz. 7,5x10 cm)

Materiale base supporto

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Materiale	-	TNT Bianco	-
Composizione	-	Fibre di Poliestere 100 %	-
Grammatura	g/m ²	50	±10%
Spessore	µm	150	-
Colore	-	Bianco	-

Adesivo

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipologia	-	Hot Melt acrilico ai raggi UV	-
Grammatura	g/m ²	35	-
Adesività	N/cm	3	-

Garza

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Antiaderente - Alluminio	-
Composizione 1° strato (antiaderente)	-	Polietilene	-
Composizione 2° strato (assorbente)	-	Viscosa	-
Composizione 3° strato (retro)	-	Alluminio	-
Spessore	mm	0,8	±10%
Grammatura	g/m ²	250	±10%
Assorbenza	g/m ²	1000	-








Siliconata

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata	-
Grammatura	g/m ²	50	-

Incarto primario "saldante a freddo"

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Lato 1	-	Carta Bianca	-
Lato 2	-	Carta Bianca	-

Packaging

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Astuccio	-
Materiale	-	Cartoncino	-
Grammatura	g/m ²	260	±10%
Stampa Cartoncino	-	Consigli per l'uso e diciture di legge:     Indirizzo Fabbricante:   Lotto: (AFFNNNN).....  Scadenza: 	-

01.09.2012, Settimo Milanese

Laboratorio e Qualità
Eurosirel SpA



tecnologia della medicazione e del benessere

Eurosirel S.p.A.
Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287
Fax +39 02 33.55.95.200

TECNICAL DATA SHEET

MEDICAL DEVICE I CLASS

110949 Pharmadoct - TNT Aluminuim Plasters for Burns

4 pcs.
(2pcs. 7,5x7,5 cm; 2pcs. 7,5x10 cm)

Support

Data	Unit	Value	Tolerance
Material	-	TNT White	-
Composition	-	100% Polyester fibers	-
Weight	g/m ²	50	±10%
Thickness	µm	150	-
Color	-	White	-

Adhesive

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	UV reactive copolymeric acrylic adhesive	-
Weight	g/m ²	35	-
Adhesivity	N/cm	3	-

Gauze

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	Non-stick	-
Layer 1 Composition	-	Transparent perforated LPDE	-
Layer 2 Composition	-	Fluff pulp and bonding fiber	-
Layer 3 Composition	-	Aluminium	-
Thickness	mm	0,8	±10%
Weight	g/m ²	250	±10%
Absorption	g/m ²	1000	-









Silicon Paper

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	One sided silicon	-
Weight	g/m ²	50	-

Primary packaging "cold seal"

Data	Unit	Value	Tolerance
Side 1	-	Neutral Paper	-
Side 2	-	Neutral Paper	-

Packaging

Data	Unit	Value	Tolerance
Type	-	Case	-
Material	-	Cardboard	-
Weight	g/m ²	260	±10%
Printed Paper	-	Advice for use and legal wording:     Manufacturer Address:   Lot:(AFFNNNN).....  Expiry Date: 	-

01.09.2012, Settimo Milanese

Quality Department
Eurosirel SpA